

L'avantage PAINT. de Scuffmaster.



Lors d'un essai industriel normalisé de durabilité ASTM, le fini ScrubTough de Scuffmaster a résisté à 2 800 lessivages, c'est dire qu'il s'est avéré près de 10 fois plus résistant à la friction que le fini coquille d'œuf lavable le plus populaire et 7 fois plus apte au nettoyage que le fini coquille d'œuf durable le plus populaire.



Facile à appliquer. Le fini ScrubTough de Scuffmaster s'applique au pinceau, au rouleau ou avec un pistolet sans air comprimé, HVLP ou classique.



ScrubTough respecte ou excède les normes et les règlements en matière d'environnement établis, entre autres, par le U.S. Green Building Council LEED, le California South Coast Air Quality Management District et l'Union européenne.

Utilisez votre palette de couleurs préférée.



Scuffmaster utilise toutes les palettes chromatiques les plus raffinées, y compris celles élaborées par Benjamin Moore Paints,^{MO} Sherwin-Williams,^{MO} PRATT & LAMBERT,^{MO} Frazee, Dunn Edwards Paints,^{MO} ICI Paints, Pittsburg Paints,^{MO} Millennium,^{MO} et bien d'autres. Concentrez-vous sur la couleur parfaite, nous nous chargerons de la faire durer plus longtemps et de la rendre unique!



Détails



La collection PAINT. de Scuffmaster est rehaussée de l'additif antimicrobien Microban, un additif innovateur enregistré auprès de l'EPA qui enraie la croissance des moisissures et des bactéries responsables des mauvaises odeurs et des taches sur la pellicule de peinture sèche.

SCRUBTOUGH^{MO} (ST)

LEED	Conforme à LEED
DURABILITÉ	2 800 lessivages (ASTM D2486)
COV	FAIBLE TENEUR (112 g/L)
APPLICATION	PINCEAU, ROULEAU ET PISTOLET

COUVERTURE : 350 pi²/gal. (pinceau, rouleau ou pistolet – appareil sans air comprimé, HVLP ou classique)

Données et prix en vigueur au 5/2005 - l'échantillon est d'une couleur spéciale

GUIDE D'UTILISATION DU FINI

	ST
Zone d'usure 1 :	Zones de contact
Murs et cloisons des toilettes	●
Murs des lieux à teneur élevée en bactéries	●
Murs près des monte-charges	●
Murs près des locaux d'entreposage	●
Murs près des plates-formes de chargement	●
Zone d'usure 2 :	Zones de contact aléatoire
Murs des couloirs	●
Murs des aires communes	●
Murs des bureaux/pièces	●
Colonnes	●
Détails architecturaux	●
Cages d'escaliers	●
Éléments en relief et détails :	Toutes les zones
Soffites	●
Éléments/murs en relief	●
Détails architecturaux	●
Portes/portes d'ascenseurs	●
Boiseries/cadres	●
Accessoires fixes	●
Panneaux	●
Surfaces peinturables ordinaires :	Toutes les zones
Surfaces verticales	●
Plafonds	●

● Utilisation recommandée

SUBJECTILE Gyproc • Surfaces déjà peintes • Métal • Carreaux de céramique • MDF • Blocs de béton et émaillés • Maintes autres surfaces dûment préparées/apprêtées

Délai de préparation des échantillons : 1 à 2 jours (échantillons en stock) 3 à 5 jours (échantillons spéciaux) Minimums : Aucun minimum Échantillons en ligne : www.scuffmaster.com Échantillons par téléphone : 1.800.898.0219

