

# L'avantage **PRETTY.** de Scuffmaster.



**Joue avec la lumière** comme aucune autre surface peinte n'est en mesure de le faire. Ses riches paillettes de mica brillent du coin de l'œil alors que ses reflets métalliques subtils et harmonieux apportent une touche d'élégance en fond comme à la finition. Choisissez vos couleurs et transformez l'ordinaire en extraordinaire avec la collection **PRETTY.** de Scuffmaster.



**Autre avantage de taille**, les finis Scuffmaster respectent ou excèdent les normes et les règlements en matière d'environnement établis, entre autres, par le U.S. Green Building Council LEED, le California South Coast Air Quality Management District et l'Union européenne.

## Utilisez votre palette de couleurs préférée.



**Scuffmaster utilise toutes les palettes chromatiques les plus raffinées**, y compris celles élaborées par Benjamin Moore Paints,<sup>MD</sup> Sherwin-Williams,<sup>MD</sup> PRATT & LAMBERT,<sup>MD</sup> Frazee, Dunn Edwards Paints,<sup>MD</sup> ICI Paints, Pittsburg Paints,<sup>MD</sup> Millennium.<sup>MD</sup> et bien d'autres. Concentrez-vous sur la couleur parfaite, nous nous chargerons de la faire durer plus longtemps et de la rendre unique!



## Détails



**Le fini Ambient Metallic de la collection PRETTY. de Scuffmaster** est rehaussé de l'additif antimicrobien Microban<sup>MD</sup>, un additif innovateur enregistré auprès de l'EPA qui enraie la croissance des moisissures et des bactéries responsables des mauvaises odeurs et des taches sur la pellicule de peinture sèche.

### SMOOTH PEARL<sup>MC</sup> (SP)

|             |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| LEED        | Conforme à LEED               | Trois options de fini:<br>Mat<br>Satin<br>Lustré |
| DURABILITÉ  | 4 200 lessivages (ASTM D2486) |  |
| COV         | FAIBLE TENEUR (146 g/L)       |  |
| APPLICATION | PISTOLET (RECOMMANDÉ)         |  |

COUCHE DE FOND : (N'importe quelle couleur) 300 pi<sup>2</sup>/gal. COUCHE DE FINITION : 400 pi<sup>2</sup>/gal. COUCHE TRANSPARENTE : 400 pi<sup>2</sup>/gal.

### SOLID METAL<sup>MC</sup> (SM)

l'échantillon est d'une couleur spéciale

|             |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| LEED        | Conforme à LEED               | Trois options de fini:<br>Mat<br>Satin<br>Lustré |
| DURABILITÉ  | 4 200 lessivages (ASTM D2486) |  |
| COV         | FAIBLE TENEUR (139 g/L)       |  |
| APPLICATION | PISTOLET (RECOMMANDÉ)         |  |

COUCHE DE FOND MÉTALLIQUE : 200 pi<sup>2</sup>/gal. COUCHE TRANSPARENTE : 400 pi<sup>2</sup>/gal.

### AMBIENT METALLIC<sup>MC</sup> (AM) avec Microban<sup>MD</sup>

l'échantillon est d'une couleur spéciale

|             |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| LEED        | Conforme à LEED               | Trois options de fini:<br>Mat<br>Satin<br>Lustré |
| DURABILITÉ  | 8 200 lessivages (ASTM D2486) |  |
| COV         | FAIBLE TENEUR (112 g/L)       |  |
| APPLICATION | PINCEAU, ROULEAU ET PISTOLET  |  |

COUCHE DE FOND : (N'importe quelle couleur) 300 pi<sup>2</sup>/gal. (pinceau, rouleau et pistolet) COUCHE DE FINITION : 600 pi<sup>2</sup>/gal. (pistolet)

Données et prix en vigueur au 5/2005 - l'échantillon est d'une couleur spéciale

### GUIDE D'UTILISATION DU FINI

|   | SP                                | SM | AM |
|---|-----------------------------------|----|----|
| <b>Zone d'usure 1 :</b>                     | <b>Zones de contact</b>           |    |    |
| Murs et cloisons des toilettes              |                                   |    | ●  |
| Murs des lieux à teneur élevée en bactéries |                                   |    | ●  |
| Murs près des monte-charges                 |                                   |    | ●  |
| Murs près des locaux d'entreposage          |                                   |    | ●  |
| Murs près des plates-formes de chargement   |                                   |    | ●  |
| <b>Zone d'usure 2 :</b>                     | <b>Zones de contact aléatoire</b> |    |    |
| Murs des couloirs                           |                                   |    | ●  |
| Murs des aires communes                     | ●                                 | ●  | ●  |
| Murs des bureaux/pièces                     | ●                                 | ●  | ●  |
| Colonnes                                    | ●                                 | ●  | ●  |
| Détails architecturaux                      | ●                                 | ●  | ●  |
| Cages d'escaliers                           |                                   |    | ●  |
| <b>Éléments en relief et détails :</b>      | <b>Toutes les zones</b>           |    |    |
| Soffites                                    | ●                                 | ●  | ●  |
| Éléments/murs en relief                     | ●                                 | ●  | ●  |
| Détails architecturaux                      | ●                                 | ●  | ●  |
| Portes/portes d'ascenseurs                  | ●                                 | ●  | ●  |
| Boiseries/cadres                            | ●                                 | ●  | ●  |
| Accessoires fixes                           | ●                                 | ●  | ●  |
| Panneaux                                    | ●                                 | ●  | ●  |
| <b>Surfaces peinturables ordinaires :</b>   | <b>Toutes les zones</b>           |    |    |
| Surfaces verticales                         | ●                                 | ●  | ●  |
| Plafonds                                    | ●                                 | ●  | ●  |

● Utilisation recommandée

**SUBJECTILE** Gyproc – (Niveau cinq pour SP et SM) • Surfaces déjà peintes • Métal • Carreaux de céramique • MDF • Blocs de béton et émaillés • Autres surfaces dûment préparées

Délai de préparation des échantillons : 1 à 2 jours (échantillons en stock) 3 à 5 jours (échantillons spéciaux) **Minimums** : Aucun minimum **Échantillons en ligne** : [www.scuffmaster.com](http://www.scuffmaster.com) **Échantillons par téléphone** : 1.800.898.0219

