

L'avantage **TOUGH.** de Scuffmaster.



Fini protecteur. La collection **TOUGH.** de Scuffmaster comprend une couche de finition tachetée qui agit comme une barrière faite de minuscules particules antichoc grâce auxquelles la couche de fond est mieux protégée et la peinture dure plus longtemps.



Faciles à appliquer les finis Scuffmaster donneront d'excellents résultats entre les mains de tout entrepreneur en peinture qualifié.



Autre avantage de taille, les finis Scuffmaster respectent ou excèdent les normes et les règlements en matière d'environnement établis, entre autres, par le U.S. Green Building Council LEED, le California South Coast Air Quality Management District et l'Union européenne.

Utilisez votre palette de couleurs préférée.



Scuffmaster utilise toutes les palettes chromatiques les plus raffinées, y compris celles élaborées par Benjamin Moore Paints,^{MD} Sherwin-Williams,^{MD} PRATT & LAMBERT,^{MD} Frazee, Dunn Edwards Paints,^{MD} ICI Paints, Pittsburg Paints,^{MD} Millennium.^{MD} et bien d'autres. Concentrez-vous sur la couleur parfaite, nous nous chargerons de la faire durer plus longtemps et de la rendre unique!



Détails



La collection TOUGH. de Scuffmaster est rehaussée de l'additif antimicrobien Microban, un additif innovateur enregistré auprès de l'EPA qui enraie la croissance des moisissures et des bactéries responsables des mauvaises odeurs et des taches sur la pellicule de peinture sèche.

AMBIENT DESIGNS^{MC} (AD) avec Microban[®]

LEED	Conforme à LEED
DURABILITÉ	8 200 lessivages (ASTM D2486)
COV	FAIBLE TENEUR (112 g/L)
APPLICATION	PINCEAU, ROULEAU ET PISTOLET

COUCHE DE FOND : (N'importe quelle couleur) 300 pi²/gal. (pinceau, rouleau et pistolet) COUCHE DE FINITION : 800 pi²/gal. (pistolet)

l'échantillon est d'une couleur spéciale

ARMOR^{MC} (AR) The World's Toughest Paint[™]

Plafonds

LEED	Conforme à LEED
DURABILITÉ	25 000 lessivages (ASTM D2486)
COV	FAIBLE TENEUR (142 g/L)
APPLICATION	PINCEAU, ROULEAU ET PISTOLET

COUCHE DE FOND : (N'importe quelle couleur) 300 pi²/gal. (pinceau, rouleau et pistolet) COUCHE DE FINITION : 600 pi²/gal. (pistolet)

Données et prix en vigueur au 5/2005 - l'échantillon est d'une couleur spéciale

SUBJECTILE Gyproc • Surfaces déjà peintes • Métal • Carreaux de céramique • MDF • Blocs de béton et émaillés • Maintes autres surfaces dûment préparées/apprêtées

Détail de préparation des échantillons : 1 à 2 jours (échantillons en stock) 3 à 5 jours (échantillons spéciaux) Minimums : Aucun minimum Échantillons en ligne : www.scuffmaster.com Échantillons par téléphone : 1.800.898.0219

GUIDE D'UTILISATION DU FINI

	AD	AR
Zone d'usure 1 :	Zones de contact	
Murs et cloisons des toilettes	●	●
Murs des lieux à teneur élevée en bactéries	●	●
Murs près des monte-charges	●	●
Murs près des locaux d'entreposage	●	●
Murs près des plates-formes de chargement	●	●
Zone d'usure 2 :	Zones de contact aléatoire	
Murs des couloirs	●	●
Murs des aires communes	●	●
Murs des bureaux/pièces	●	●
Colonnes	●	●
Détails architecturaux	●	●
Cages d'escaliers	●	●
Éléments en relief et détails :	Toutes les zones	
Soffites	●	●
Éléments/murs en relief	●	●
Détails architecturaux	●	●
Portes/portes d'ascenseurs	●	●
Boiseries/cadres	●	●
Accessoires fixes	●	●
Panneaux	●	●
Surfaces peinturables ordinaires :	Toutes les zones	
Surfaces verticales	●	●
Plafonds	●	●

● Utilisation recommandée

